

Ultramid® B24 NSD 02

Polyamide 6

BASF Corporation

Описание материалов:

Ultramid B24 NSD 02 is a light stabilized polyamide 6 grade for the production of semi dull textile fibers. The polymer is especially suitable for high speed spinning.

Главная Информация			
Характеристики	Стабилизация света Маслостойкость		
Используется	Текстильные изделия Волокно		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.63	g/cm ³	
Номер вязкости (96% H ₂ SO ₄)	127	cm ³ /g	ISO 307
Moisture Content		%	ISO 15512
Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты	2.40 - 2.46		ISO 307
Форма гранул	Cylindrical		
Pellet Size	2.00 - 2.50	mm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

