

POYAD DS201

Polyolefin

Pooya Polymer Tehran

Описание материалов:

Desiccant MB

Description

POYAD DS201 is an advanced moisture absorber MB eliminates moisture effects on PE blown/cast film, PE and PP injection molding, blow molding, sheet/profile extrusion and etc. It's widely used for recycling and damped plastics.

Application

POYAD DS201 is designed for ease of dilution and homogeneous mixing and is therefore suitable for direct addition using automatic dosing units or by pre-bending.

Meanwhile it can absorb moisture 20% of its own weight, it can be used from 1 to 8%, however 3% is recommended.

Use the mixture of this product within 24 hours and heat seal the opened bags immediately to keep its efficiency. Store in clean, dry and cool place, out of sun exposure not to exceed 6 months. Don't use opened or damaged packages before drying.

Главная Информация			
Используется	Маточная смесь		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.60	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content	< 1000	ppm	ASTM D644
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Дисперсия	OK		Internal Method
Pellet Size	30.0 to 40.0	pcs/cm ³	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat