

Royalene® 512

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

Описание материалов:

A General Purpose Extrusion and Molding Polymer

Unique Features

Excellent Mixing and Extrusion Characteristics

Excellent Weathering Characteristics

Good Green Strength

Fast Cure Rate

Applications

Calendered Goods

Extruded Profiles

Hose

Molded Products

Главная Информация

Характеристики	Ускоренная Настройка Хорошая прочность Хорошая устойчивость к погоде Универсальный Распределение молекулярного веса средней ширины
Используется	Труба Универсальный Профиль
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,260 FDA не рассчитан
Внешний вид	Белый
Формы	Сумка
Метод обработки	Экструзия Экструзионное формование профиля Каландрирование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney ¹ (ML 1+4, 125°C)	57	MU	Internal method

Содержание этилидена норборнена (ЕНВ)	3.9	wt%	Internal method
Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 68/32

NOTE

1. Milled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

