

Hyundai EP PPF HT144H

Polypropylene Homopolymer

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP PPF HT144H is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Hyundai EP PPF HT144H include electrical/electronic applications and automotive.

Characteristics include:

Homopolymer

Impact Modified

Scratch Resistant

Wear Resistant

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Прочный		
	Гомополимер		
	Модификация удара		
	Устойчивость к царапинам		
Используется	Аудиоленты		
	Панель автомобильного инструмента		
	Электрическое/электронное применение		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.7	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	93	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	41.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
	-30°C	53	J/m
	23°C	190	J/m
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	137	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

