

apilon 33® 1CS 65B FC/OR

Polyvinyl Chloride + NBR

API SpA

Описание материалов:

apilon 33® 1CS 65B FC/OR is a Polyvinyl Chloride + NBR (PVC+NBR) product. It can be processed by calendaring or extrusion coating and is available in Europe. Applications of apilon 33® 1CS 65B FC/OR include conveyors, fabrics/fibers and industrial applications.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Eco-Friendly/Green

Главная Информация	
Характеристики	Перерабатываемый материал
Используется	Конвейеры
	Промышленное применение
	Текстильные изделия
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Каландрирование
	Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	65		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	13.5	MPa	
100% Strain	5.90	MPa	
300% Strain	11.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	440	%	ASTM D638
Устойчивость к истиранию	< 50.0	mm ³	DIN 53516

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	47.0	kN/m	ASTM D624

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 to 80.0	°C
Время сушки	2.0	hr

NOTE	
1.	Without Notch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

