

RELENE® B56003

High Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

B56003 is a High Density Polyethylene (HDPE) grade suitable for general purpose extrusion blow moulding applications. Articles blown from this grade exhibit good stiffness. The resin offers good melt strength, ESCR and impact resistance and typically used for packaging of oil, vanaspati, general purpose containers, jerry can, etc.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая жесткость		
Используется	Применение выдувного формования Контейнеры Канистры Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 10141-1982 10146-1982		
Метод обработки	Экструзионное выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.956	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	1.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, Injection Molded)	69		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	26.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Injection Molded)	550	%	ASTM D638
Флекторный модуль (Injection Molded)	900	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	128	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

