

## TABOND 3044

Linear Low Density Polyethylene

SILON s.ro

### Описание материалов:

TABOND 3044 is LLDPE modified with maleic anhydride functional groups which promote bonding with different materials like polar polymers, metals and surface treated glass.

Главная Информация	
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия
Используется	Клеи Применение выдувного формования Склеивание Металлическое соединение Модификация пластмасс Лист Трубка
Внешний вид	Белый
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Козкструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	0.941	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.1	g/10 min	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	122	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

