

Durez® 33763

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

Описание материалов:

Durez 33763 is a liquid one-step phenolic resin in ethanol.

Durez 33763 has been specifically designed for both high and low pressure laminating applications employing glass cloth or other inorganic reinforcements. It provides high temperature resistance when used with appropriate matrices.

Главная Информация			
Характеристики	Теплостойкость, высокая		
Используется	Ламинат		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Метод испытания	
РН	8.2	Internal method	
Нелетучее содержание	66	%	Internal method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	450	cP	Internal method
Время доставки (165°C)	0.044	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

