

Capran® UNIDRAW 102

Polyamide 6

Honeywell

Описание материалов:

Capran® UNIDRAW 102 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in North America. Applications of Capran® UNIDRAW 102 include coating applications and film. Primary characteristic: high strength.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность		
Используется	Ламинаты		
	Ориентированная пленка		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	2410	MPa	
1% Secant, TD	2550	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	310	MPa	
TD : Yield	75.8	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	75	%	
TD : Break	330	%	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	40	g	
TD	120	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	3.5	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

