

MTEGRITY™ HDPE HD500

High Density Polyethylene Copolymer

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ HDPE HD500 is a High Density Polyethylene Copolymer product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of MTEGRITY™ HDPE HD500 include caps/lids/closures, containers, automotive, bottles and household applications.

Characteristics include:

Copolymer

Good Processability

Good Stiffness

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Хорошая жесткость Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Устойчивый к деформации		
Используется	Автомобильные Приложения Бутылки Колпачки Затворы Товары для дома Промышленные контейнеры Ведро		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.953	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	230	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1100	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения

124

°C

ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat