

SQUARE® LSR6030-30A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Silicone rubber for printing or coating on textile (skid-proof purpose)

Product Description

The product is low viscosity and 2-part liquid silicone rubber, catalyzed by platinum, mixing ratio of parts A:B=1:1, suitable for printing or coating on textile for the purpose of skid-proof and decoration.

Key Features

Non-toxic and odorless. Eco-friendly and no pollution. Good flexibility. High adhesive strength.

Applications

Suitable for printing or coating on textile for the purpose of skid-proof and decoration.

Главная Информация			
Характеристики	Противоскользкий Низкая вязкость Хорошая гибкость Хорошая адгезия Низкий запах Нетоксичный		
Используется	Тканевое покрытие		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	30	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	3.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	12.0	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by weight: 1.0		
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость	25	Pa·s	DIN 53019
Время отверждения (160°C)	0.017	hr	
NOTE			
1.	B mould		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

