

ALKAMIX™ MB6010

Linear Low Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

ALKAMIX MB6010 is a processing aid masterbatch based on a fluoropolymer compound at a concentration of 10 percent.

ALKAMIX MB6010 can be added to linear low density polyethylene (LLDPE) during extrusion to eliminate melt fracture (Sharkskin) type extrusion defects. The level required will vary according to extrusion equipment and type of LLDPE being used, however the recommended addition level is between 0.5 and 1 percent. ALKAMIX MB6010 is compatible with the process aid used in Alkatuff film polymers.

The maximum level of addition of MB6010 based on both good manufacturing practice and to ensure conformance to the requirements to the United States Food and Drug Administration Regulations CFR21 is 2.5 percent, when added to a polyethylene formulation free of any other additives.

Главная Информация			
Используется	Смешивание		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.964	g/cm ³	ASTM D1505

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

