

Epoxies, Ect. 40-3905

Серебристый

Epoxy; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

40-3905 is an electrically conductive epoxy system designed for applications requiring low temperature cures. 40-3905 will cure at room temperature in 18-24 hours or can be accelerated with mild heat.

This is a solvent free epoxy system filled with pure silver. It has outstanding adhesion to plastics, aluminum, copper, magnesium, steel, bronze, nickel, kovar, ceramic, glass, phenolic, and printed circuit boards. 40-3905 can also be thinned with up to 10% Toluol for many coating applications.

Серебристый

Features:

Electrically conductive

Thermally conductive

Room temperature cure

Главная ИнформацияНаполнитель/армирование

Good bond strength

Характеристики	Bondability		
	Электропроводящий		
	Хорошая адгезия		
	Теплопроводящий		
Используется	Нанесение покрытия		
	Электрическое/электронное применение		
	Печатные платы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Формовочная усадка-Поток	0.30	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Flexural Strength	75.2	MPa	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
CLTE-Поток	2.6E-5	cm/cm/°C	
Теплопроводность	8.7	W/m/K	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Operating Temperature	-60.0 to 135	°C	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Смешанное соотношение по весу (PBW)			
Part A	100		
Part B	5.0		



25°C ¹	0.998	g/cm ³
25°C ²	2.97	g/cm³
Время отверждения		
65°C	2.0 to 3.0	hr
25°C	18 to 24	hr
Срок службы горшка ³ (25°C)	45	min
Срок годности	12	month
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Ourcu i roperties	TIOMAINED TOC STILL TETING	диница поморонии
Твердость по суше (Shore D)	80 to 85	-диница нешерения
		MPa
Твердость по суше (Shore D)	80 to 85	
Твердость по суше (Shore D) Lap Shear Strength ⁴	80 to 85 8.27	MPa
Твердость по суше (Shore D) Lap Shear Strength ⁴ Сопротивление громкости	80 to 85 8.27	MPa
Твердость по суше (Shore D) Lap Shear Strength ⁴ Сопротивление громкости NOTE	80 to 85 8.27 1.0E-4	MPa
Твердость по суше (Shore D) Lap Shear Strength ⁴ Сопротивление громкости NOTE 1.	80 to 85 8.27 1.0E-4 Part B	MPa

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

