

Haprez™ 3745 LV

Thermoplastic

Hapco Inc.

Описание материалов:

A low viscosity, room curing, unfilled polymer system that can be used as a multi-purpose laminating resin for applications requiring wet-out. Its excellent handling characteristics make it easy to mix and use, and HAPREZ 3745 LV gels rapidly, and provides excellent wetting of chopped or woven fiberglass. It is suitable for hand lay-up, or can be sprayed with conventional internal mixing equipment. HAPREZ 3745 LV can also be filled with high loadings of Fill-it, sand, or aluminum for casting and mock-ups requiring higher temperature application

Главная Информация	
Характеристики	Высокая термостойкость Низкая вязкость
Используется	Связыватель Общее назначение Ламинаты
Внешний вид	Прозрачный янтарь
Формы	Жидкость
Метод обработки	Литье Ручная укладка Распыление

Твердость	Номинальное значение
Твердость дюрометра (Shore D)	82

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	48.3	МПа
Flexural Strength	68.9	МПа
Прочность на сжатие	172	МПа

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (24°C)	1000	cP
Gel Time (25°C)	45.0	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

