

VESTOLIT® M 5960

Polyvinyl Chloride

VESTOLIT GmbH & Co. KG

Описание материалов:

VESTOLIT M 5960 - is a free-flowing mass(M) PVC with a narrow particle size distribution. It is suitable for extrusion, injection moulding and calendaring.

Главная Информация			
Используется	Бутылки		
	Контейнеры		
	Пленка		
	Трубопроводы		
	Профили		
	Лист		
Метод обработки	Выдувное формование		
	Каландрирование		
	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.60	g/cm ³	ISO 60
K-Value	59.0		ISO 1628-2
Анализ сита			ISO 4610
-- 1	< 2.0	%	
-- 2	> 93	%	
Испарители	< 0.30	%	ISO 1269
NOTE			
1.	retained on 0.020 mm sieve		
2.	retained on 0.063 mm sieve		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

