

Devcon Floor Grip™

Карбид кремния

Ероху; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

A 2-component, heavy-duty epoxy compound containing silicon carbide granules for anti-skid protection

Intended Use:

Ideal anti-skid coating used in walkways; ramps; loading docks, and stairs.

Product Features:

Applies at temperatures as low as 40°F

Reduces slipping accidents

Adheres to concrete, wood, steel, brick, aluminum, and wet surfaces

Bonds to damp surfaces

Non-corrosive hardener

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбид кремния		
Характеристики	Противоскользящий		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance			
Dry	121	°C	
Wet	49	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mixing ratio by weight: 2.8		
Component a	Mixing ratio by capacity: 2.2		
Component B	Mixing ratio by capacity: 1.0		
Срок службы горшка (24°C)	50	min	
Терморегулирующая вязкость	2000	cP	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	24	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

