

MTEGRITY™ LLDPE LL800G

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene Powder
Masterbatch Resin
No slip, antiblock or processing aid
Thermal Stabilizer additive

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Низкая плотность Термическая стабильность
Используется	Композитный Главная партия
Формы	Порошок
Метод обработки	Композитный

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.926	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	40	%	ASTM D638
Флекторный модуль	448	MPa	ASTM D790

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

