

## Favorite LL303

Low Density Polyethylene + LLDPE

Favorite Plastics

### Описание материалов:

LL303 is a blend of LLDPE and LDPE which is designed to be drawn down to thin gauges while maintaining strengths. It is low slip intended for lamination purposes.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая гладкость Хорошее Отшелушивание		
Используется	Ламинат		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.30		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	13	µm	
Прочность на растяжение-MD (break, 13 µm)	27.6	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (break, 13 µm)	600	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (13 µm)	50	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 12.7 µm)	57		ASTM D2457
Haze (12.7 µm)	4.5	%	ASTM D1003

### Дополнительная информация

Coefficient of Friction, ASTM D1894: >0.3

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

