

MTM® 82S-C

Phenolic

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

MTM® 82S-C is a controlled flow phenolic resin matrix that exhibits excellent fire, smoke and toxicity performance and has good mechanical properties.

MTM82S-C can be supplied on a range of fabrics and fibres and is suitable for both monolithic and sandwich structures.

MTM82S-C is suitable for mass transit applications, particularly rail interiors, where the operating temperature is within the range -55 to 80°C (-67 to 176°F).

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий Термическое лечение Низкий уровень дыма
Используется	Детали конструкции
Рейтинг агентства	BS 6853 DIN 5510 NF F 16-101
Формы	Ткань Волокно

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла ¹	160 to 170	°C

NOTE

1. DMA E' onset Tg, 75 minutes at 135°C (275°F)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

