

Axiall PVC 3020

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 3020 is a base for use of wood flour up to 40 percent.

- -Impact strength and toughness
- -Flame retardant
- -Chemical resistance
- -Dimensional stability

Главная Информация

Характеристики	Хорошая стабильность размеров			
	Хорошая ударопрочность Хорошая химическая стойкость Хорошая прочность			
Формы	Частицы			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792	
PVC Cell Classification	1-400-20-23		ASTM D4216	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость Роквелла (R-Scale)	99		ASTM D785	
Твердость дюрометра (Shore D)	73		ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения	1970	MPa	ASTM D638	
Прочность на растяжение (Yield)	39.6	МРа	ASTM D638	
Флекторный модуль	2170	МРа	ASTM D790	
Flexural Strength	66.0	МРа	ASTM D790	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	1100	J/m	ASTM D256	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	66.7	°C	ASTM D648	
CLTE-Поток	7.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания	
Огнестойкость	V-0		UL 94	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения		
Зона цилиндра 1 темп.	163 - 168	°C		



Температура расплава	185 - 193	°C	
Температура матрицы	168 - 182	°C	
Инструкции по экструзии			

 $Extruding \ Wood \ Fiber/PVC \ Blend Melt \ Pressure: 2000 \ psi40 \ to \ 70\% \ wood \ Flour \ Size \ 40-80 \ Mesh Dry \ to \ <8\% \ moisture \ in \ flour.$

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

