

## POLYFLON™ D-3B

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

### Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE D-3B is a modified polytetrafluoroethylene aqueous dispersion. D-3B has been specifically designed for use in release coating and glass cloth impregnation applications where improved gloss, adhesion, surface smoothness and wear properties are desired.

Главная Информация			
Характеристики	Подсветка		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Отличный внешний вид		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Дополнительная информация			
Specific Gravity, hydrometer, 25°C: 1.50-1.53 Viscosity, Daikin test method, 25°C: 15-25 pH @ 25°C, ASTM D4441: 8.5-10 Solids Content, ASTM D4441: 59-61 % Surfactant Content, ASTM D4441: 6.2-7.8%			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

