

NEOFLON™ RP-5000

Fluoropolymer

Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.

Описание материалов:

NEOFLON EFEP is a new fluoropolymer that has the ability to adhere with other materials, different from existing non-adhesive fluoropolymer. Moreover, it has the same chemical resistance as other types of fluoropolymers. Specific gravity is approximately 1.75. A laminated product such as a multi-layer tube and film can be obtained with co-extrusion molding.

It is more transparent than conventional fluoropolymers and is the next generation material to expand the possibilities of fluoropolymer application.

Features

Adherable to other plastics. Suitable for multi-layer tubes by co-extrusion molding.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия	
Используется	Многослойная пленка	
	Трубка	
Метод обработки	Кокструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR)	20 to 30	g/10 min
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	190 to 200	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

