

Shuang-Bang AB-205

Polyurethane

Shuang-Bang Industrial Corp.

Описание материалов:

Two component PU Resins

General type resin (waterproof)

Because the molecular weight of two componet resin is quite low, adding and mixing adequate crosslinker is necessary. It would increase molecular weight and make more meshed PU structure, which would enhance the strength of membrane. Applied to yarn fixation, primer coating, pore filling. The high solid content would enhance water pressure resistance, gross, and firm-feeling of textile coating. Adding promotors would enhance aging condition and reinforce adhesion.

Cloth lamination. Lamination of cloth and TPU&PVC. For direct coatings.

High water resistance, non-yellowing, hydrosis resistance, good hand-feel, good peeling strength.

PU resin for direct coating. Applied to bottoming.

Главная Информация		
Характеристики	Crosslinkable	
	Устойчивость к гидролизу	
	Влагостойкий	
Используется	Нанесение покрытия	
	Ламинаты	
Внешний вид	Прозрачный-светло-желтый	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/TOL	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Yellow Tint	
Содержание твердых веществ	44 to 46	%
Вязкость (25°C)	30 to 60	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	0.981 to 1.96	MPa
Прочность на растяжение	> 9.81	MPa
Удлинение при разрыве	> 400	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

