

Jam HDPE HC7260

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam HDPE HC7260 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East. Primary characteristic: homopolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.958 to 0.964	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	6.0 to 10	g/10 min	
190°C/5.0 kg	20 to 26	g/10 min	
Flow Rate Ratio ¹	2.50 to 3.40		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Compression Molded)	> 4.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

NOTE

1. 5/2.16, FRR values are statistical and calculated by dividing MFR values.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat