

Kemcor HD 2990

High Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

Kemcor HD 2990 is a High Density Polyethylene material. It is available in North America for extrusion, pipe extrusion, or profile extrusion. Primary attribute of Kemcor HD 2990: Rigid.

Typical application of Kemcor HD 2990: Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация	
Характеристики	Высокая жесткость
Используется	Общее назначение
	Трубопроводы
	Профили
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионная труба
	Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	66		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	800	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	28.0	MPa	
Break	29.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	132	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

