

Paracril® 30.55XL

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

Highly crosslinked.

Excellent green strength.

Smooth extrusion.

Low die swell.

Non staining and non discoloring stabilizer.

Low fogging.

Excellent thermal stability.

Applications:

Pvc modification.

Extrusions

Calendered goods.

Главная Информация

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Характеристики | Crosslinkable |
| | Хорошая зеленая прочность |
| | Хорошая технологичность |
| | Хорошая термическая стабильность |
| | Низкая высечка |
| | Устойчивый к пятнам |

Метод обработки Экструзия

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 0.990 | g/cm ³ | ASTM D297 |
| Вязкость Mooney (ML 1+4, 149°C) | 33 to 47 | MU | ASTM D1646 |
| Содержание АСN-Скрепленный | 27.7 to 31.8 | wt% | Internal Method |
| Содержание золы | < 0.8 | wt% | ASTM D5667 |
| Летучее вещество | < 1.0 | wt% | ASTM D5668 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

