

## Reon 57GMR01

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Reliance Industries Limited

### Описание материалов:

57GMR01 is a low molecular weight suspension type PVC resin suitable for rigid injection moulding and rigid sheet extrusion applications. It is specially recommended for injection moulding of pipe fittings and calendaring of opaque sheets. Its combination of low molecular weight with high melt flow makes it suitable for easy processing in injection moulded items. Uniform coarseness of the grains of this resin results in easy bulk handling, minimum requirement of lubricant and more uniform fluxing in the barrel.

Главная Информация	
Характеристики	Высокий поток Гомополимер Низкий Молекулярный вес
Используется	Пена Ручки Трубопроводы Лист
Рейтинг агентства	10151
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.48 to 0.54	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
K-Value <sup>1</sup>	57.0		
Внутренняя вязкость	0.68		ASTM D1243
Размер частиц-Крепление на сетку ASTM 30	< 0.00500	%	
Распределение размеров частиц			ASTM D1921
Retention on ASTM 40 mesh	< 0.10	%	
Retention on ASTM 60 mesh	< 2.0	%	
Through ASTM 140 mesh	< 50	%	
Потеря тепла	< 0.30	%	ASTM D3030
Время потока	< 25.0	sec	ASTM D1895
Пористость-Доп	0.220 to 0.340	cm <sup>3</sup> /g	ASTM D3367
Остаточный винилхлорид мономер	< 2	ppm	ASTM D3749

### NOTE

1. @ 1% in cyclohexanone

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

