

POLYLON T 015 UV - transparent

Polycarbonate

POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG

Описание материалов:

POLYLON T 015 UV - transparent is a Polycarbonate (PC) product. It is available in Europe.

Characteristics include:

Mold Release Agent

UV Stabilized

Главная Информация			
Добавка	Пресс-форма		
	UV Stabilizer		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	14 to 17	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 100	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность	> 66	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	147	°C	ASTM D1525
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	> 20	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.10		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	9.0E-3		ASTM D150
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	> 89.0	%	ASTM D1003
Синий индекс ¹	1.35 to 1.65		
Индекс прозрачности и яркости	> 90.0		
Yellowness Index ²	1.60 to 2.20		
Impurities	< 5.00	pcs/100 g	
Мутность	< 0.80	%	
NOTE			
1.	PC-L		
2.	PC-L		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

