

Allen 6000

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Acrylic (PMMA)

SEKISUI Polymer Innovations, LLC

Описание материалов:

Allen 6000 is designed for outdoor applications that require protection from UV exposure. It also works well for indoor applications when specialty colors, metallic effects and depth of image are needed.

Common Applications:

Agricultural & Heavy Equipment

Vehicle Interiors

Marine

Recreational Vehicles

Sink & Bath

Features and Benefits:

Excellent Weather-ability

Superior Smooth Finish

Excellent Depth of Image

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая поверхность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Автомобильные Приложения Аксессуары для ванной комнаты Морское применение		
Метод обработки	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	34.5	MPa	
Break	31.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	2.9	%	
Break	7.8	%	
Флекторный модуль	2070	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	210	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed, 3.18 mm)	79.4	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (1.52 mm)	НВ		UL 94
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блестящий Гарднер	90		ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

