

E-Pos 562

Эпоху; Epoxide

Epocat Nederland BV

Описание материалов:

E-Pos 562 is a low viscosity bisphenol A-based epoxy resins which is diluted with a bifunctional reactive diluent.

Product applications

E-Pos 562 is used in combination with amine-based curing agents in the formulation of two-pack ambient curing systems. E-Pos 562 enables the formulation of systems exhibiting high chemical resistance. This resin can be used in civil engineering applications such as self-leveling floorings, trowellable floorings or mortars and in the formulation of solventfree paints resisting to chemical agents.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Низкая вязкость	
Используется	Напольное покрытие Краска	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 1.00	
Эпоху Equivalent	170 to 185	g/mol
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (20°C)	1.10	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.90 to 1.3	Pa·s

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat