

MTEGRITY™ LLDPE LL500

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL500 is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Typical application: Additive/Masterbatch. Primary characteristic: good processability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Средний поток		
Используется	Смешивание Концентраты цветов		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat