

APEX® RE 9004

Rigid Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®RE 9004 is a rigid polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.42 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec) | 82 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 44.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 140 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2620 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded) | 210 | J/m | ASTM D256 |
| Drop Impact Resistance ¹ (23°C, 12.7 mm) | 79.2 | J/cm | ASTM D4226 |
| Дополнительная информация | | | |
| HDT °C, Annealed: 67 (D-648)0.125", 264 psi, 0.125 in bars | | | |
| NOTE | | | |

1. Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

