

NEFTEKHIM PE 6749F (486H6)

High Density Polyethylene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

Описание материалов:

Product obtained by gas phase polymerization of ethylene in presence of complex metalorganic catalysts.

Stabilization recipe: antacid, antioxidant, thermostabilizer, processing aid, dispersing agent..

Application: basic component for cable pipes and sewage pipes.

Technical requirements: TU 2211-145-05766801-2008

Главная Информация	
Добавка	Кислотный Нейтрализатор Антиоксидант Стабилизатор тепла Обработка помощи
Характеристики	Кислотоупорный Антиоксидант Диспергируемый Хорошая технологичность Стабилизация тепла
Используется	Трубопроводы
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.946 to 0.950	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.50 to 0.70	g/10 min	ASTM D1238
Коэффициент расхода расплава-MFR 21,6 кг/MFR 5,0 кг	< 18.0		ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

