

DPE® 6611

Low Density Polyethylene

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

DPE® 6611 is a Low Density Polyethylene material. It is available in North America for compounding or extrusion.

Typical application of DPE® 6611: Additive/Masterbatch

Главная Информация	
Используется	Уплотнение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Уплотнение Экструзия

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	232	°C
Зона цилиндра 2 температура.	288	°C
Зона цилиндра 3 темп.	304	°C
Зона цилиндра 4 темп.	310	°C
Зона цилиндра 5 темп.	310	°C
Температура адаптера	310	°C
Температура матрицы	310	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat