

E-Pos 542

Epoxy; Epoxide

Epoch Nederland BV

Описание материалов:

E-Pos 542 is a low viscosity epoxy resin which is based on bisphenol A and bisphenol F and which is diluted with an epoxidised alcohol reactive diluent.

Product applications

E-Pos 542 epoxy resin is used at room temperature in combination with amine-based curing agents in the formulation of two-component systems.

E-Pos 542 resists to crystallization during storage.

The low viscosity of the resin allows high pigment and/or filler loadings and systems based on E-Pos 542 show excellent compatibility with a variety of components. For these reasons, that resin is ideal for use in various civil engineering applications such as self-leveling and trowellable floorings, mortars as well as in the formulation of solventfree or high-solids coatings and also in adhesives.

Главная Информация

Характеристики	Низкая вязкость	
Используется	Клей Нанесение покрытия Напольное покрытие	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 1.00	
Epoxy Equivalent	185 to 205	g/mol
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (20°C)	1.12	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.40 to 0.70	Pa·s

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat