

Grupo IDESA GPPS K-4-L-01

General Purpose Polystyrene

Grupo IDESA, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Transparent pellet of General Purpose Polystyrene, that shows easy molding, medium melt flow index, flexibility and presents dimensional stability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая производительность формования Средняя степень жидкости Универсальный Одноразовые		
Используется	Универсальный Игрушка Декоративные детали		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	9.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3920	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	39.2	MPa	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация			
Melt Mass-Flow Rate, MP-720, 200°C/5.0 kg: 8 to 11.5 g/10 min Tensile Modulus, MP-722: 35000 to 45000 kg/cm ² Tensile Strength @ Break, MP-722: 350 to 450 kg/cm ² Vicat Softening Point, MP-723: 96 to 104°C Tone, MP-728: 1 DeltaE max			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

