

Evermore PUR SW-1053A

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SW-1053A is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Fabrics/Fibers.

Главная Информация			
Характеристики	Диспергируемый Мягкий		
Используется	Ткани Синтетическая кожа Текстильные изделия		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	2.94 to 4.90	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	34.3 to 53.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400 to 650	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	100 to 140	Pa·s	ASTM D3835
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	29 to 31	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

