

ArgoGUARDSelect™ 49510-60DV-AM

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Electronic displays, touch screens & other shared-surface applications; specialty PSA overlamination

Characteristics:

Zinc pyrithione antimicrobial additive package

Great optical clarity

Gloss surface

Tough, durable & abrasion resistant

Optimal PSA anchorage

Plasticizer free

Halogen free

Self-healing

Главная Информация

Характеристики	Прочный Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность Без галогенов Высокая четкость Глянцевый Самозаживление
Используется	Электрическое/электронное применение Электронные дисплеи Ламинаты
Рейтинг агентства	JIS Z2801
Метод обработки	Литье под давлением Экструзия

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра		ASTM D2240

Shore A ¹	93	
Shore D ²	60	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
-- ³	48.3	МПа	
-- ⁴	34.5	МПа	

Удлинение при растяжении

ASTM D412

Break ⁵ 450 %

Break ⁶ 550 %

NOTE

1. Base layer
2. Surface Layer
3. Surface layer
4. Base layer
5. Surface layer
6. Base layer

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

