

SAPYLENE T15HB

15% тальк

Polypropylene

Sahel Chimie Co.

Описание материалов:

SAPYLENE T15HB is a Polypropylene material filled with 15% talc. It is available in Africa & Middle East. Primary attribute of SAPYLENE T15HB: Non-Toxic.

Typical applications include:

Automotive

Industrial Applications

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк, 15% наполнитель по весу
Характеристики	Нетоксичный
Используется	Автомобильные Приложения Промышленное применение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	70		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/100
Yield	18.7	MPa	
Break	2.96	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	6.0	%	ISO 527-2/100
Флекторный модуль ¹	2.68	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact ² (23°C)	9.0	J/m	ISO 180

NOTE	
1.	100 mm/min
2.	1A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

