

Teflon® PTFE 602A

Polytetrafluoroethylene

DuPont Fluoropolymers

Описание материалов:

DuPont™ Teflon® PTFE 602A (formerly TE-3661) is manufactured in North America. Teflon® PTFE 602N and Teflon® PTFE 602J are equivalent products manufactured in the Netherlands and Japan, respectively. All product specifications are identical for the different regions.

Teflon® PTFE 602A is a white powder composed of agglomerated particles of polytetrafluoroethylene (PTFE).

Teflon® PTFE 602A is ASTM D4895, Type I, Grade I, Class A.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошие электрические свойства Низкое трение Устойчивость к растворителям
Внешний вид	Белый
Формы	Порошок
Метод обработки	Экструзия Штранг-прессования Ram

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.15	g/cm ³	ASTM D618
Средний размер частиц	560	µm	ASTM D4895
Реометр давления-Коэффициент уменьшения 100:1	9.80	MPa	ASTM D4895

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления ¹	327	°C	ASTM D1458

NOTE	
1.	Second

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

