

DOW™ LLDPE 1630

Linear Low Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

Dow LLDPE 1630 is a Linear Low Density Polyethylene Resin, 1-hexene copolymer, produced in the Solution Process. This resin is designed to be used in cast extrusion to produce films for industrial applications and consumer packaging.

Complies with:

U.S. FDA, 21 CFR 177.1520(c)3.2a

Europe EU Commission Regulation (EU) No 10/2011 (See NOTES)

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация

Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a
-------------------	--

Формы	Гранулы
-------	---------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

