

Beetafin® L9047

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

An anionic, soft, highly flexible, light fast polyester based, aliphatic aqueous polyurethane dispersion. Thickened for ease of application.

Characteristics:

Abrasion resistance

Gives soft, highly extensible, tough films with a dry feel

Gives high clarity films that do not discolour on exposure to daylight

- Normal high gloss finish may be modified by the addition of a recommended duller

Good adhesive properties on synthetic and natural materials

Applications:

Leather Adhesive

Plastic Coatings & Adhesive

Textile Adhesive

Heat-Seal Adhesives

Главная Информация

Характеристики	Алифатический Хорошая стойкость к истиранию Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хорошая прочность Высокая четкость Мягкий
----------------	--

Используется	Клеи Нанесение покрытия Печатные чернила Текстильные изделия
--------------	---

Физический

Номинальное значение	Единица измерения
РН	8.0
Содержание твердых веществ	40 %

Пленки

Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения-100%	3.50 МПа
Прочность на растяжение-MD (Break)	30.0 МПа
Растяжимое удлинение-MD (Break)	1000 %

Uncured Properties

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (25°C)	5.0 Pa·s	Brookfield

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

