

## POWERSIL® 412 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Cable Accessories, Energy & Electrical Engineering

Cable Accessories, Electrical Industry

Главная Информация			
Используется	Сверхвысоковольтная изоляция Высоковольтная изоляция Изоляция Изоляция низкого напряжения Изоляция среднего напряжения		
Метод обработки	Экструзия		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Black		
Плотность	1.34	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	54		ISO 868
Прочность на растяжение	2.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	250 to 300	%	ISO 37
Tear Strength	> 10.0	kN/m	ASTM D624B
Сопrotивление громкости	> 1.0E+12	ohms-cm	IEC 60250
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	0.15		IEC 60250

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

