

VTA® 260

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

VTA® 260 is a variable cure temperature film adhesive suitable for bonding both composite substrates and aluminium to themselves or to honeycomb and foam core materials.

VTA260 is fully cure compatible with Cytec's VTM® prepreg range.

Главная Информация			
Характеристики	Термическое лечение		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Детали конструкции		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.20	g/cm ³	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Lap Shear Strength ¹			ASTM D3165
21°C	23.0	MPa	
80°C	6.00	MPa	
NOTE			
1.	VTA260 PK13-313g/m ² , 16 hours at 65°C (149°F)		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

