

LNP™ STAT-KON™ MD000APH compound

Углеродный порошок

Polypropylene

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP* STAT-KON* MD000APH is a compound based on Polypropylene resin containing Carbon Powder. Added features of this grade include: Electrically Conductive, Healthcare.

Also known as: LNP* STAT-KON* Compound MD000APH

Product reorder name: MD000APH

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродный порошок		
Характеристики	Электропроводящий		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	1530	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Break)	21.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	5.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴ (50.0 mm Span)	1150	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁵ (Break, 50.0 mm Span)	29.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	580	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D4812
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	51.0	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	2.0	ohms	ASTM D257
NOTE			
1.	5.0 mm/min		
2.	Type I, 5.0 mm/min		
3.	Type I, 5.0 mm/min		
4.	1.3 mm/min		
5.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

