

## Orevac® 9309

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Arkema

### Описание материалов:

Orevac® 9309 is an Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA) product. It can be processed by cast film and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Orevac® 9309 include film and hose/tubing.

Главная Информация			
Характеристики	Терполимер		
Используется	Литая пленка		
	Шланг		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	70		ISO 868
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	77.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	100	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

