

Durez® 33830

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

Описание материалов:

Durez 33830 is a novolak phenolic resin in flake form.

Durez 33830 is recommended for use in sand coating applications for foundry cores.

This resin system has an extremely fast cure with the addition of hexamethylenetetramine.

Contains a wax for easy mold release.

Low free phenol content.

Главная Информация			
Добавка	Воск		
Характеристики	Быстрое лечение Хороший выпуск пресс-формы		
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Хлопья		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Thickness - Flake	1.27	mm	Internal Method
Бесплатный фенол	< 1.0	%	Internal Method
Сетка для экрана ¹	1.0	%	Internal Method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость ² (150°C)	1200	cP	Internal Method
NOTE			
1.	200 Mesh		
2.	Molten		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

