

SOFTAPLAS S 93A

Thermoplastic Elastomer

Ovation Polymers Inc.

Описание материалов:

Thermoplastic Elastomer - Low tensile set, hydrolytic Stability and excellent balance of properties.

Главная Информация			
Характеристики	Стабильность гидролиза		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	92		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении ¹ (Break)	400	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256

Дополнительная информация	
Durometer Hardness, ASTM D2240, A Scale (15 sec): 91 - 93 Tensile Elongation at Break, ASTM D638, 50 mm/min: >400%	

NOTE	
1.	50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

