

Emulprene® 1509A

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

E1509A is a copolymer styrene-butadiene, cold emulsion polymerized used fatty acid as emulsifier, coagulated by salt-acid system and stabilized with a non staining antioxidant.

Applications:

E1509A is recommended for mechanical goods and sealing applications.

Главная Информация			
Характеристики	Антиоксидант Сополимер Устойчивый к пятнам		
Используется	Герметики		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Моoney			ASTM D1646
ML 1+4, 100°C ¹	< 74	MU	
ML 1+4, 100°C	30 to 40	MU	
Содержание золы	< 0.80	%	ASTM D5667
Органическая кислота	4.5 to 6.6	%	ASTM D5774
Мыло	< 0.30	%	ASTM D5774
Содержание стирола-Скрепленный	23 to 25	%	ASTM D5775
Летучее вещество	< 0.80	%	ASTM D5668
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	11.8 to 17.4	MPa	ASTM D3185
Прочность на растяжение	> 19.9	MPa	ASTM D3185
Удлинение при растяжении (Break)	> 410	%	ASTM D3185
NOTE			
1.	Compound		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

