

## Unichem 9732NC-BLACK-55

Rigid Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 9732NC-BLACK-55 is a semi-rigid vinyl compound designed for automotive profile extrusion. This compound utilizes a well balanced lubrication-stabilizer system which assures trouble free extrusion.

Главная Информация			
Характеристики	Полужесткие		
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части Внешнее украшение автомобиля Профиль		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	55		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	20.3	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	21.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638
Дополнительная информация			
Volatility, 24 hrs, 185°F: 0.53% loss			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

